

亜鉛用

油・水兼用離型剤 キャスターエース No. 3 6 3

キャスターエース No.363は、水または灯油等によって簡単に 希釈することができる亜鉛用離型剤で、製品形状や湯流れ状態 等によって希釈媒体を自由に選択することのできる離型剤です。 CASTER-ACE No.363は、従来品に比べより耐熱性と湯流れ 性を向上させた成分組成となっており、金型温度やより複雑な 製品形状においても、優れた離型効果を発揮すると同時に、鍍 金処理品にとって最も重要な優れたチル層を持った鋳肌の綺麗 な製品を作ることができます。

性 状 外 観 淡褐色粘性油

引火点 230℃以上

比重 (20℃) 0.91

粘度 (20°C) 185 mPs

P H 7. 6

使用方法

- 1. 使用に応じて水または灯油等で適宜希釈してご使用ください。
- 2. 希釈倍率は製品形状・スプレー方法よって異なりますが、水で希釈する場合60倍程度に希釈してご使用下さい。
- * <u>灯油等で希釈したキャスターエース No.3</u> <u>63は、火気並びに換気に注意して下さい。</u>

保 管 引火性液体ですので異物混入を避けるため容

器は必ず密閉し、高温になる場所を避け、室 温で保管して下さい。使用期限の目安は6ヶ

月程度としてください。

消 防 法 危険物第4類第4石油類・危険等級Ⅲ

荷 姿 18 kg 入ペール缶、