

油性黒鉛入りチップ潤滑剤 プランジャーエース No.66T

プランジャーエース No. 6 6 Tは、コールドチャンバーダイカストマシンの射出スリーブ・チップ用の潤滑剤で、チップ・スリーブ・可動中子等の焼付きを防止するための高潤滑性を持った黒鉛微粒子を含有し、エアー拡散塗布使用も可能な流動性を持った油性潤滑剤です。

PLUNGER-ACE No.66 Tは、高温付着性と耐磨耗性に重点を置き、超大型マシンに至るまで、過酷な条件下でも優れた潤滑性を発揮します。

性 状 外 観 黒色粘性油

引火点 2 0 0 °C以上 (COC)

密度(15°C) 0. 9 4 g/cm³ 粘度(25°C) 1 4 0 0 mPa·s

使用方法

保

1. 基本的に原液でご使用ください。

2. 塗布方法はチップまたはスリーブ内に滴下、またはエアーブロー回路の付帯するマシンにおいては弊社製「ミキシングブロック」等をご使用頂きスリーブ内にスプレーする方法をお勧め致します。

管

プランジャーエース No.66 Tは可燃性液体です。保管場所で異物混入を避けるため容器は必ず密閉し保管して下さい。

使用期限の目安は9ヶ月程度としてください。

荷 姿 18kg 入ペール缶、180kg 入ドラム缶